

A80

Terminal Fixe Android

OS PayDroid - Android 6.0 | PCI PTS 5.x, SRED |
Ecran tactile capacitif 4 pouces | Caméra avant
0.3 Megapixels | Batterie de secours |
Imprimante Thermique Rapide



A80, POLYVALENT, PORTABLE & ROBUSTE

Le PAX A80 est le terminal fixe de la gamme A (Android). C'est aussi un terminal incroyablement polyvalent puisqu'il dispose de toutes les connectivités possibles (Ethernet/3G/WiFi/Bluetooth), d'une caméra avant, et d'un écran 4" tactile. Le A80 se connecte facilement à un PINpad lecteur S300. Profitez de tous les avantages de l'environnement Android et de ses Apps Métiers (Santé, Encaissement etc.) pour augmenter & optimiser la valeur d'usage de cet équipement.

Disponible avec toutes les combinaisons de connectivité, le A80 est un terminal puissant et fiable qui traite rapidement et en toute sécurité toutes les transactions durant la journée, y compris pendant les coupures de courant (batterie de secours en option).

AVANTAGES & BENEFICES

Très haut niveau de sécurité

- Processeur Ultra-sécurisé
- Certifié sans contact
- Supporte RSA, AES, 3DES
- Extension par Micro SD
- PCI PTS 5.x, SRED

Performance exceptionnelle

- Caméra avant intégrée 0.3 MP (option)
- 3G, WiFi, Bluetooth, Ethernet
- PayDroid basé sur android 6.0
- Batterie de back-up en option
- Ecran tactile capacitif



A80

Terminal Fixe Android

CARACTERISTIQUES

OS	PayDroid basé sur Android 6.0
Processeur	CPU Applications : Quad-core Cortex-A53, 1.2GHz CPU Sécurité : Cortex M3
Mémoire	1GB DDR + 8GB eMMC 1 x Lecteur Micro SD, Supporte jusqu'à 32GB
Lecteurs Cartes	Lecteur Cartes Magnetiques Lecteur puces Lecteur sans contact
Camera	Caméra Avant 0.3 Megapixels Focus Fixe (option) Lecture Codes 1D & 2D
Ecran	Ecran couleur 4 pouces 800 x 480 Pixels Tactil Capacitif
Audio	1 x Haut-Parleur
Clavier Physique	10 x Touches numériques 5 x Touches de fonctions Rétro-éclairé
Communications	WiFi (2.4G)(option) 3G (GPRS) (option) RTC LAN Bluetooth 4.0 (option)
Lecteur SAM/SIM	3 x SAM 1 x SIM + 2 x SAM
Ports Périphériques	1 x HOST USB 2.0 1 x Micro USB 2.0, OTG 1 x PINpad 1 x RS 2321 x LAN 1 x RTC
Imprimante	Imprimante thermique rapide Vitesse : 90mm/s Largeur Papier: 58mm Diamètre Papier: 50mm
Batterie	Batterie 7.4V / 720mAh Rechargeable Li-ion (option)
Alimentation	Entrée: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz Sortie: 9.0V DC, 1.0A
Accessoires	Cable Grappe (option) Cache code (option) Batterie de Backup (option)
Taille & Poids	L x W x H (mm) : 181 x 84 x 81 Poids (g) : 405 (hors Batterie)
Environnement	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Température d'utilisation 10% ~ 93% Humidité Relative, Sans Condensation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de stockage
Certifications	PCI PTS 5.x, SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless American ExpressPay Discover D-PAS IC MasterCard TQM Interac_Flash L2 J/Speedy L2 UL CE FCC RoHS

